



Blender

Attention dans Blender les raccourcis clavier sont "sensible au contexte" == ils dépendent de la fenêtre où ce situe le curseur de la souris.

Dans le "3D viewport"

Déplacer la vue

- **Pavé numérique 1** - Vue "Avant" direction axe Y
- **Ctrl + Pavé numérique 1** - Vue "Arrière" direction axe -Y
- **Pavé numérique 3** - Vue "Droite" direction axe -X
- **Ctrl + Pavé numérique 3** - Vue "Gauche" direction axe X
- **Pavé numérique 7** - Vue "Dessus" direction axe -Z
- **Ctrl + Pavé numérique 7** - Vue "Dessous" direction axe Z
- **Pavé numérique 5** - alterner entre vue "perspective" et vue "orthographique"
- **Pavé numérique 0** - Vue dans la caméra active
- **Pavé numérique .** - Centre la vue sur la sélection
- **/** - Passe en vue locale est isole les objets sélectionnés, ils deviennent les seuls visibles dans la fenêtre.
- **Alt + /** - Enlève un objet de la vue locale
- **Clic central souris** - Tourner la vue
- **↑ Shift + Clic central souris** - Déplacer la vue latéralement
- **Ctrl + Clic central souris** - Zoom
- **Molette** - Zoom

Modélisation et création d'objet 3D

- **TAB** - alterner entre l'object et l'edit mode
- **G** Déplacer un objet (Grab)
- **R** - Faire tourner un objet (Rotate)
- **S** - Mettre à l'échelle (Scale)

Après avoir appuyé sur g, r ou s :

- maintenir **Ctrl** : mode incrémentation
- maintenir **Shift** : mode précision
- maintenir **Ctrl + Shift** : mode incrémentation précis
- **X, Y, Z** : contrainte sur l'axe sélectionné → 1 pression contrainte sur axe global 2 pressions contrainte sur l'axe local
 === Object mode === **N** - Afficher les propriétés d'un objet **Ctrl + A** applique les transformations - A faire au moins sur le scale avant de modifier un objet === Appliquer les transformations === Consolide les dimensions, normalise l'échelle.
 <key>**Ctrl + A** (appliquer) > Toutes les transformations` === Opération booléenne === Sélectionner l'objet modifiant, puis l'objet à modifier, puis **Maj + Ctrl + B** === Edit mode === === Extruder === `E` === Inset === Ajouter une sous-face au milieu d'une face. `I` === Bevel === Depuis une arrête : `Ctrl + B`, molette de la souris pour augmenter le nombre d'arrêtes. | Depuis un vertex : `Maj + Ctrl + B` | Ne pas oublier d'appliquer les transformations (`Ctrl+A`) pour un biseau homogène. === Séparer (une face d'un volume) === `P` === Loop cut === Découper le contour d'un volume. | `Ctrl + R`, molette de la souris pour augmenter le nombre de découpes === Couper (entre deux points) === `K` === Glisser un vertex le long d'un segment === `Shift + V` === Fusionner les points === Mode de sélection vertex, `A` (tout sélectionner), `M` > par

distance ===== Recalculer les normales (vers l'extérieur) ===== `Shift + N`\ Inverser la normale d'une face : \ `Ctrl + Shift + N` ===== Remplir une face ===== Après avoir sélectionné des points ou 2 arêtes : `F` ===== Extrusion radiale ===== Sélectionner les faces d'un anneau, `E` , `S` , `Maj+Z` (pour locker sur un seul axe) ===== Astuces diverses ===== Afficher la surface (m2) des faces : En mode "Edit", dans le menu des overlays cocher la case "Face area" Dupliquer (objects, faces, edges, vertices) : `Maj + D` , on peut ensuite séparer les éléments dupliqués avec `P` (séparer) Aligner des vertices sur un axe : Sélectionner les vertices à aligner, Scale, Axe, 0 Augmenter le nombre de polygones : `Ctrl + 5` Sélectionner tous les segments d'un objet ayant la même direction : `Ctrl + Alt + click gauche` sur un segment Box select (particulièrement pratique en vue wireframe) : `B` ===== Sculpting ===== Changer la taille du pinceau : `F` Masquer une partie de la géométrie : `M` Inverser le masque : `Ctrl + I` Effacer le masque : `Alt + M`

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ressource/logiciel/blender?rev=1711465220>

Article mis à jour: **2024/03/26 16:00**